

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT

SURFACE CIRCULAR 400 | Oprawy ściennie i sufitowe o stopniu ochrony IP44



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednorodne światło
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP44
- Odporność na uderzenie: IK03
- Obudowa z metalu, klosz z PMMA
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	24,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	>0,5
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	1920 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdc
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Średnica	400,0 mm
Wysokość	120,0 mm
Masa produktu	708,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Steel
Kolor obudowy	White
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	15000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ceiling / Wall


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-pin
Wymienny moduł LED	Niewymienialny


Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP44
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Rozsył światła



LDC typ cone



LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075080072	SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT	Karton wysyłkowy 5	665 mm x 455 mm x 460 mm	139.18 dm ³	6160,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.