

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW DAMP PROOF COMPACT IP66

Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć, z okablowaniem przelotowym (L, N, E)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej
- Łatwy dostęp do złączy elektrycznych dzięki trzonkom z mechanizmem Twist & Lock
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 120 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm²
- Obudowa z poliwęglanu



DANE TECHNICZNE

	Dane elektryczne			Dane techniczne układu zasilającego oprawy	Dane fotometryczne				Dane świetlne	Wymiary i waga	
Opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość sieciowa	Output current	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Kąt rozsyłu światła	Długość	Szerokość
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR ¹⁾	23,00 W	220...240 V	50/60 Hz	270 mA	3000 K	2600 lm	Warm White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	23,00 W	220...240 V	50/60 Hz	270 mA	4000 K	2800 lm	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR ¹⁾	44,00 W	220...240 V	50/60 Hz	555 mA	3000 K	5100 lm	Warm White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	44,00 W	220...240 V	50/60 Hz	555 mA	4000 K	5400 lm	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	44,00 W	220...240 V	50/60 Hz	555 mA	6500 K	5400 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR ¹⁾	31,00 W	220...240 V	50/60 Hz	555 mA	3000 K	3500 lm	Warm White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	31,00 W	220...240 V	50/60 Hz	356 mA	4000 K	3800 lm	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR ¹⁾	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	356 mA	3000 K	6300 lm	Warm White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	610 mA	4000 K	6700 lm	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	610 mA	6500 K	6700 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm

Opis produktu	Wysokość	Masa produktu	Kolory i materiały				Temperatury i warunki pracy	Trwałość	
			Materiał	Kolor obudowy	Kolor produktu	Materiał osłony		Liczba cykli włączeniowych	Trwałość L70/B50 @ 25 °C
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR ¹⁾	68,0 mm	1120,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1120,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h

Opis produktu	Wysokość	Masa produktu	Kolory i materiały				Temperatury i warunki pracy	Trwałość	
			Materiał	Kolor obudowy	Kolor produktu	Materiał osłony	Zakres temperatury otoczenia	Liczba cykli włączeniowych	Trwałość L70/B50 @ 25 °C
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR ¹⁾	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR ¹⁾	68,0 mm	1350,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1350,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR ¹⁾	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h


Opis produktu	Trwałość L80/B10 @ 25 °C	Trwałość L90/B10 @ 25 °C	Możliwości		Certyfikaty i Normy		
			Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia	Ograniczona temperatura powierzchni
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR ¹⁾	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR ¹⁾	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak

Opis produktu	Trwałość L80/B10 @ 25 °C	Trwałość L90/B10 @ 25 °C	Możliwości		Certyfikaty i Normy		
			Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności	Typ zabezpieczenia	Ograniczona temperatura powierzchni
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR ¹⁾	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR ¹⁾	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	35000 h	20000 h	Nie	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe	II	IP66	Tak


Opis produktu	Dane logistyczne
	Zakres temperatury magazynowania
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR ¹⁾	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR ¹⁾	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR ¹⁾	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR ¹⁾	-40...+70 °C

Opis produktu	Dane logistyczne
	Zakres temperatury magazynowania
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR	-40...+70 °C


1) Available from May 2020



DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR



DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR, DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR



DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR



DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR




DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR




DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR



DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR




DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR




DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR



DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR



DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR



DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 GR

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075424234	Karton wysylkowy 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm ³
4058075210035	Karton wysylkowy 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm ³
4058075424258	Karton wysylkowy 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³
4058075210059	Karton wysylkowy 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³
4058075210073	Karton wysylkowy 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8380,00 g	64.32 dm ³
4058075424272	Karton wysylkowy 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	9855,00 g	78.72 dm ³
4058075210097	Karton wysylkowy 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	9855,00 g	78.72 dm ³
4058075424296	Karton wysylkowy 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10035,00 g	78.72 dm ³
4058075210110	Karton wysylkowy 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10035,00 g	78.72 dm ³
4058075210134	Karton wysylkowy 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10035,00 g	78.72 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.