


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K WT

SURFACE COMPACT IK10 | Oprawy ściennie i sufitowe o dużej odporności na uderzenia



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole
- Strefy publiczne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wąski profil
- Ochrona przed wandalizmem
- Wysoka skuteczność świetlna
- Bardzo jednorodne światło
- Lampy LED zapewniają bezpieczną instalację
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK10
- Obudowa i klosz wykonane z poliwęglanów
- Próba rozżarzoną drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 °C
- Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	24,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,90$
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Output current	280 mA
----------------	--------


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	1920 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 4 sdc
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	80 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Średnica	300,0 mm
Wysokość	61,0 mm
Masa produktu	940,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor obudowy	White
Kolor produktu	White

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	15000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ceiling / Wall


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Stałe połączenie (terminal)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny


Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK10
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	850 °C
Photobiological safety group	RG 0
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/ENEC 25

Rozsył światła



LDC typ cone



LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075062221	SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K WT	Karton wysyłkowy 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	9212,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.