
 nazwa (firma) wykonawcy

 adres wykonawcy

Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

dotyczy postępowania: **Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych i dwóch fabrycznie nowych przyczep o ładowności 6t i 8t.**

Część I – zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych dwóch ciągników rolniczych

lp	Cecha maszyny	Wymagania zamawiającego	Oferta wykonawcy (uzupełnić)
1	Marka, typ, model	-	
2	Fabrycznie nowy	Tak	
3	Rok produkcji	2021	
5	Rodzaj silnika pojemność	4-ro cylindrowy min 4100ccm max 4200ccm	
6	Ciągnik spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 450)	wymagane	
7	Posiada wymagane atesty i spełnia warunki techniczne zgodne z europejskimi i polskimi normami	wymagane	
8	Moc silnika	min 87kM max 95 kM	
9	Norma emisji spalin	zgodna z przepisami Stage IIIB	
10	Napęd na dwie osie	4WD	
11	Udźwig podnośnika Sterowanie podnośnikiem	min. 4200 kg zewnątrzne	
12	Koła jezdne: Felgi spawane	P nie mniejsze niż 13,6R24 T nie mniejsze niż 16,9R34 wymagane	

13	Ogumienie przystosowane do jazdy po drogach asfaltowych i gruntowych	wymagane	
14	Skrzynia biegów mechaniczna 6-cio stopniowa, w pełni synchronizowana	z rewersem mechanicznym, 2 stopniowym reduktorem	
15	Skrzynia biegów manualna	12 przód 12 tył	
16	Układ hamulcowy	hydrauliczny lub pneumatyczny	
17	Hamulec postojowy Sterowany mechanicznie	wymagane	
18	System hydrauliczny z możliwością dostosowania wydajności do bieżącego zapotrzebowania	wymagane	
19	Hydraulika sterowana mechanicznie	wymagane	
20	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	III stopniowy	
21	Szybkozłącza hydrauliczne	nie mniej niż 6+1	
22	Błotniki kół przednie i tylne	wymagane	
23	Kabina operatora z homologacją na min. 2 osoby (kierowca/pasażer), drzwi otwierane z prawej i lewej strony, przeszklona, słupkowa, szyby otwierane Fotel operatora komfortowe, regulowane, amortyzowane	Klimatyzowana Dodatkowe reflektory wymagane	
24	Zaczep uniwersalny spełniający rolę górnego i dolnego	wymagane	
25	Elektryczne wycieraczki P+T	wymagane	
26	światło sygnalizacyjne tzw. kogut	wymagane	
27	Prędkość maksymalna	nie mniej niż 40 km/h	
28	Wydajność pompy hydraulicznej	nie mniej niż 50L/min	
29	WOM min. 540/540E obrotów/minutę	wymagany	
30	Instalacja pneumatyczna	1 i 2 obwodowa	
31	Przedni trzypunktowy układ zawieszenia udźwig min. 2t	wymagane	
32	Wyprowadzenie hydrauliki na przód	wymagane	

Wymagania dodatkowe			
1	Gwarancja minimalna	18 miesięcy	
2	Smarownica	Wymagane	
3	Pakiet drogowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki	Wymagane	
4	Instrukcja obsługi operatora w języku polskim	wymagane	

.....
Miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej