



**„SEMAG” M.Brewczyński, J.Przybyła, A.Stefaniak Spółka Jawna**

4 0 – 5 4 2 K A T O W I C E ul. Huberta 17 a

tel. 32 271 64 51 , 32 271 64 52

fax. 32 376 37 80

www: <http://www.semag.pl> , sklep: <http://www.sklep.semag.pl>

e-mail: [granulaty@semag.com.pl](mailto:granulaty@semag.com.pl)

KONTO: ING Bank Śląski Oddział Zabrze 59 1050 1588 1000 0022 5776 7646

NIP: 954-00-09-280


KRS 0000232177




## **ZALECANY SPOSÓB UKŁADANIA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI SEMAG**

### **- płyty z granulatu gumowego**

1. ułożyć krawężniki (rys. 1, poz. 1)
2. ułożyć płyty w rzędach – najlepiej z przesunięciem każdego rzędu o 1/2 szerokości płyty (rys. 2, poz. 2,3)
3. montaż płyt przez dociśnięcie pióro-wpustów oraz wykorzystanie dołączonych kołków (rys.3,4)
4. zastosowanie kołków nie jest konieczne w przypadku starannego i ciasnego ułożenia płyt
5. ułożyć krawężniki na zamykających krawędziach (rys. 1, poz. 4)




**Rysunek 1** – Zalecany sposób układania płyt z granulatu gumowego



**Rysunek 2** – Układanie płyt



**Rysunek 3** – Montaż płyt



**Rysunek 4** – Kołek łączący