




STREET WORKOUT 8

nr katalogowy 88008

Obowiązuje od: 23-01-2015


BODYS

aktywność · energia · radość



STREFY BEZPIECZEŃSTWA

Maksymalna wysokość swobodnego upadku.....2,80 m
 Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.).....7,99 x 8,44 x 3,90 m
 Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.).....11,22 x 11,62 m
 Pole powierzchni zderzenia.....113,4 m²



DOPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200 mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100 mm większa niż wartość minimalna podana powyżej

OPIS TECHNICZNY

- Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3 mm,
- Drążki wykonane z rury $\varnothing 33,7 \times 4$ mm,
- Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej $\varnothing 30 \times 2$ mm oraz liny zbrojonej $\varnothing 16$ mm,
- Rura pionowa oraz poręcz równoległe wykonane z rury $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm,
- Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm,
- Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż,
- Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem B20.

Bodys Sp. z o.o.

ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa, tel.: +48 22 290 68 74, +48 507 175 332, e-mail: biuro@bodys.pl, www.bodys.pl
 KRS: 0000448974, REGON: 146516957, NIP: 952-21-22-899

Producent: MULLER Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

