

# Rekultywacja i zagospodarowanie w zieleni terenów byłego zaplecza budowy A1/DTS (23% VAT)

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: PRZYGOTOWANIE TERENU DO ZAGOSPODAROWANIA		
1.1	KNR 2-21 0101-01 (analiza indywidualna)	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	5
1.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	5
2		Dział: KSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI i KONSTRUKCJA OBSZARÓW TRAWNIKÓW DYWANOWYCH		
2.1	KNR 2-01 0235-02 (analogia)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III-IV, dla kształtowanego obszaru ~6000m2	m3	3500
2.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm (humus inwestora)	m2	3600
3		Dział: WYKONANIE ELEMENTÓW PIASKOWYCH (kalkulacja zbiorcza dla wykonania 3 obszarów o łącznej powierzchni 300m2)		
3.1	KNR 2-31 0101-01 (analogia)	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	300
3.2	KNR 2-31 0103-02 (analogia)	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę piasku w gruncie kat. III-IV	m2	300
3.3	KNR 6 0105-02 (analogia)	Rozścielenie warstwy piasku zagęszczanej ręcznie o gr.10 cm Krotność = 2	m2	300
4		Dział: WYKONANIE INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ DLA TERENÓW REKREACYJNYCH		
4.1	ceny producenta Uproszczona	Instalacja nawadniająca zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym rekultywacji i zagospodarowania terenu. Przyjęto referencyjne systemy: TORO, PERROT	kpl.	1
5		Dział: WYKONANIE ELEMENTÓW ZIELENI REKREACYJNEJ		
5.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 (analogia)	Mechaniczne wykonanie koryta obszaru rekreacyjnego głębokości 40 cm	m2	2500
5.2	KNR 2-01 0224-02 (analogia)	Wykopy korytkowe pod sączi zwirowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład z odwiezieniem urobku	m3	72
5.3	KNR 2-01 0411-02 (analogia)	Sączi zwirowe o łącznej grubości warstw do 30 cm	m3	72
5.4	KNR 2-31 0103-02 (analogia)	Przygotowanie wykorytowanego dna obszaru rekreacyjnego do ułożenia zwirowej warstwy filtracyjnej - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną w gruncie kat.III	m2	2500
5.5	KNR 2-01 0610-07 (analogia)	Podsypka filtracyjna o grubości 10cm ze żwiru lub pospółki w gotowym korycie	m3	25