



## Karta techniczna produktu

# SOLO 0801-1



1 - 12 lat



11 dzieci



20,9 m<sup>2</sup>

## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,
- Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Rozwój intelektualny



sensoryka





**Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12**

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		60

**Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:**

HIC <60                      20,9 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

